

Enphase Envoy-S Standard

La passerelle de communication **Enphase Envoy-S Standard™** envoie des données sur la production photovoltaïque au logiciel de surveillance et d'analyse Enphase Enlighten™ pour assurer entièrement l'entretien et la gestion à distance du système Enphase.

Doté de nombreuses options de connexion Internet, l'Envoy-S Standard offre une flexibilité idéale en matière d'installation.



Intelligence

- Permet un contrôle et une surveillance sur le Web
- Communication bidirectionnelle pour une mise à niveau à distance

Simplicité

- Simplicité de la configuration système grâce à l'application mobile Enphase Installer Toolkit™
- Mise en réseau flexible par un système Wi-Fi, Ethernet ou mobile

Fiabilité

- Conçu pour une installation en intérieur ou dans un boîtier extérieur
- Garantie de 5 ans

Enphase Envoy-S Standard

RÉFÉRENCE DU MODÈLE	
Envoy-S Standard ENV-S-WB-230	Passerelle de communication Enphase Envoy-S avec surveillance basique de la production photovoltaïque (+/- 5 %).
ACCESSOIRES (commander séparément)	
Enphase Mobile Connect™ CELLMODEM-02	Modem mobile plug and play de type industriel avec un plan de données sur cinq ans pour les systèmes de 60 micro-onduleurs max. (disponible aux endroits de la zone d'installation équipés d'un service mobile adapté).
CONFIGURATION REQUISE POUR L'ALIMENTATION	
Câblé	230 V AC ou 400 Y / 230 V AC, 50 Hz. Protection de 20 A maximum requise contre les surintensités.
CAPACITÉ	
Nombre de micro-onduleurs détectés	Jusqu'à 600
DONNÉES MÉCANIQUES	
Dimensions (L x H x P)	213 x 126 x 45 mm
Poids	0,5 kg
Plage de température ambiante	de -40 °C à 65 °C -de 40 °C à 46 °C si installation dans un boîtier
Classification environnementale	IP30. Pour une installation en extérieur, installez l'Envoy-S dans un boîtier IP54 (ou mieux).
Altitude	2 000 mètres max.
Ports USB	Deux ports USB 2.0, détection automatique, autonégociation
OPTIONS DE CONNEXION INTERNET	
Wi-Fi intégré	802.11b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz)
Ethernet	Facultatif, 802.3, câble UTP Ethernet Cat5E (ou Cat6) UTP (non fourni)
Mobile	Facultatif, CELLMODEM-02 (non fourni)
CONFORMITÉ	
Conformité	CEI/EN 61010-1:2010, EN50065-1, EN61000-4-5, EN61000-6-1, EN61000-6-2

Pour en savoir plus sur les offres d'Enphase, consultez le site enphase.com/uk