Smart Dongle-WLAN/4G

Smart Dongle

Smart

2G-, 3G-, 4G- / WLAN-Kommunikation [1]
Kompatibel zur Drittanbietern [2]

Einfach

Plug & Play

Zuverlässig

IP65
Unterstützt Automatische Wiederverbindung

Technische Daten	Smart Dongle-WLAN	Smart Dongle-4G-EU
Allgemeine Daten		
Verbindungsschnittstelle	USB	
Installation	Plug-and-play	
Indicator	LED Indicator	
Abmessungen (B x H x T)	130 x 48 x 33 mm	
Gewicht	90 g	
Schutzart	IP65	
Leistungsaufnahme (typisch)	2 W	3.5 W
Wireless Parameter		
SIM-Kartentyp	/	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Unterstützte Standards und Frequenzen	802.11 b / g / n 2.4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE [3]
Umwelt		
Betriebstemperaturbereich	-30 ℃ ~ +65 ℃	
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95% RH	
Lagertemperaturbereich	-40℃ ~ +70℃	
Max. Betriebshöhe	4,000 m	
Standard Compliance (weitere auf Anfrage)		
Zertifikate	CE, RCM	CE
Inverter-Kompatibilität		
Wechselrichtermodell	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

*1 Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, schlägt Huawei vor, den 4G-Dongle in Bereichen mit stabilem Mobilfunksignal zu installieren (2G-Signal ≥ 4 Takte, 3G / 4G-Signal ≥ 3 Takte).
*2 Das Managementsystem von Drittanbietern muss mit dem Kommunikationsprotokoll mit dem vom Huawei Smart Dongle übereinstimmen
*3 Für eine Liste der empfohlenen Betreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Händler